


M1TYPE **SERIE M1**
 rectangular connectors **connettori rettangolari**
 28,5 x 21 mm **28,5 x 21 mm**

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS
PROLUNGHE
PRODUCT DESCRIPTION

Rectangular connector Din 43650-B
 28,5x21 mm. Housing black, grey, transparent
 Type of contact: Screw with conductor protection
 Contact spacing: 11 mm
 Number of poles: 2 poles + earth
 Standard Earth Position: 12 hours
 Cable Entry PG9

DESCRIZIONE PRODOTTO

Connettore quadrato Din 43650-B
 28,5x21 mm. Custodia nera, grigia, trasparente
 Tipo di contatto: vite con conduttore di protezione
 Distanza tra i contatti: 11 mm
 Numero di poli: 2 poli + terra
 Posizione standard della terra: h12
 Entrata cavo PG9

FUSE HOLDERS
PORTAFUSIBILI

Maximum conductor size: 1,5 mm²
 Fixing Screw: M3x32,5

Massima sezione conduttori: 1,5 mm²
 Vite di fissaggio: M3x32,5

AUTOMOTIVE
MATERIALS

Profile Gasket: NBR
 Protection Class: IP 67 assembled

MATERIALI

Guarnizione: NBR
 Classe di protezione: IP 67 assemblato

M8/M12
DISTRIBUTION
BOXES
SCATOLE DI
DISTRIBUZIONE
M8/M12
PACKAGING

50 pieces (with fixing screw and profiled gasket)

IMBALLAGGIO

50 pezzi (con vite di fissaggio e guarniz. profilata)

7/8 "

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	CODE CODICE
PG9	black/nera	M1NS2000
PG9	grey/grigia	M1GS2000

MIL-C5015 style
CONNECTORS
CONNETTORI
SERIE MIL-C5015

OPTIONS OPZIONI	CODE CODICE
Flat NBR gasket/Guarnizione piatta in NBR	300 014 00A
Flat silicon gasket/Guarnizione piatta in silicone	300 014 00B
Screw M3x32,5/Vite M3x32,5	100 015 000

INDUSTRIAL
CONNECTORS
CONNETTORI
INDUSTRIALI


EN 175 000

ACCESSORIES
ACCESSORI

	LO bipolar Ledto signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2LO1 M1TS2LO2 M1TS2LO3
	VL bipolar Led+ varistor Led bipolare varistore	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2VL1 M1TS2VL2 M1TS2VL3
	DL Led + diode Led + diodo	transparent housing custodia trasparente	cable entry PG9 entrata cavo PG9	24V 115V 230V	M1TS2DL1 M1TS2DL2 M1TS2DL3

SENSOR
SWITCHES
SENSORI

58