P2 TYPE small square connectors 15,5 x 15,5 mm

SERIE P2 connettori quadrati micro 15,5 x 15,5 mm



PRODUCT DESCRIPTION	DESCRIZIONE PRODOTTO
Square connector Din 43650-C	Connettore quadrato Din 43650-C
15,5x15,5 mm. Housing black, grey, transparent	15,5x15,5 mm. Custodia nera, grigia, trasparente
Type of contact: Screw with conductor protection	Tipo di contatto: vite con conduttore di protezione
Contact spacing: 9,4 mm	Distanza tra i contatti: 9,4 mm
Number of poles: 2poles+earth / 3poles+earth	Numero di poli: 2poli+terra / 3poli+terra
Standard Earth Position: 12 hours	Posizione standard della terra: h12
Cable entry PG7	Entrata cavo PG7
Maximum conductor size: 0,75 mm²	Massima sezione conduttori: 0,75 mm²
Fixing Screw: M3x28,5	Vite di fissaggio: M3x28,5
MATERIAL	MATERIALI
Profile Gasket: NBR	Guarnizione: NBR
Protection Class: IP 67 assembled	Classe di protezione: IP 67 assemblato
PACKAGING	IMBALLAGGIO
100 pieces (with fixing screw and profiled gasket)	100 pezzi (vite di fissaggio e guarnizione profilata)

CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	POLES POLI	CODE CODICE
PG7	black/nera	2 poles + earth/ 2 poli + terra	P2NZ2000
PG7	black/nera	3 poles + earth/ 3 poli + terra	P2NZ3000

OPTIONS OPZIONI	CODE CODICE
Flat NBR gasket/Guarnizione piatta in NBR	500 014 00A
Flat silicon gasket/Guarnizione piatta in silicone	500 014 000
Screw M3x28,5/Vite M3x28,5	700 015 00B

	LO bipolar Led to signal voltage presence Led bipolare segnalatore di voltaggio	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P2TZ2LO1 P2TZ2LO2 P2TZ2LO3
	VL bipolar Led+varistor Led bipolare+varistore	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P2TZ2VL1 P2TZ2VL2 P2TZ2VL3
	DL Led + diode Led + diodo	transparent housing custodia trasparente	PG7	24V 115V 230V	P2TZ2DL1 P2TZ2DL2 P2TZ2DL3

All versions are also available with M12 cable entry/Modelli disponibili anche con uscita M12

ELCOTROSON