

Producto

Amplificador de mástil 40 dB 12-24 V LTE
Mast amplifier 40 dB 12-24 V LTE

Marca

Tecatel

Código

AMP-LTE405F



Descripción del producto / **Product information**

- Amplificador de banda ancha profesional para mástil, 40 dB.
- Amplificador de última generación de bajo consumo.
- Paso de corriente para alimentar dipolos activos.
- Baja figura de ruido.
- Chasis de Zamak
- Alimentación de 12 a 24V.

- 40 dB professional broadband mast amplifier.
- Last generation low consumption amplifier.
- With power pass to feed active dipoles.
- Low noise figure.
- Zamak chassis.
- 12 to 24V power supply.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

	AMP-LTE405F	
	UHF1	UHF2
Entradas Inputs		
Rango de frecuencias (MHz) Frequency range (MHz)	470 – 790 MHz	
Ganancia Gain	40 dB	
Ajuste de ganancia Gain adjustment	15 dB	
Nivel de salida DIN45004B-60 Output level DIN45004B-60	112 dBμV	
Figura de ruido Noise figure	<3 dB	
Conectores Connector	F Hembra F Female	
Alimentación Power supply	12 - 24 V	
Consumo Power consumption	70 mA	
Paso de corriente previo Passage of electrical current	Sí Yes	
Índice de protección Index of protection (IP)	IP23	
Dimensiones Dimensions	145 x 110 x45 mm	
Peso Weight	0.3 kg.	

