

## AS-170RU



Amplificador estéreo Hi-Fi 80 + 80 W RMS (4 Ohm) con reproductor USB/MP3, sintonizador digital AM/FM y salida para dos grupos de altavoces A/B. 4 entradas auxiliares y 2 entradas de micrófono.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<p>Amplificador estéreo Hi-Fi.                  Reproductor USB de ficheros MP3 con soporte para ID3 tag.                  Sintonizador digital AM/FM con 64 presintonías y RDS.                  2 entradas de micrófono con control independiente de volumen, 4 entradas (CD, DVD, VCR y aux/phono) y 1 entrada a etapa final.                  1 salida de grabación (rec) y 1 salida de previo.                  Pantalla VFD azul.                  Control de graves, agudos y balance por menú.                  Mando a distancia.                  2 grupos de altavoces A/B.                  Salida de auriculares.</p>
<b>POTENCIA</b>	80 + 80 W RMS a 4 Ohm
<b>PROTECCIÓN</b>	3 circuitos: cortocircuitos, sobrecarga y sobretensión
<b>REPRODUCTOR</b>	<p>Número máximo de carpetas y ficheros indexables: 65.000</p> <p>Máximo 8 niveles de carpetas</p>
<b>SINTONIZADOR</b>	<p>Digital AM/FM con 64 presintonías y búsqueda automática</p> <p>Información RDS</p> <p>2 micros desbalanceados con control independiente de volumen, jack 6'3 mm</p>
<b>ENTRADAS</b>	<p>4 entradas estéreo: CD, DVD, VCR y aux/phono seleccionable, 2 x RCA</p> <p>1 amp in, 2 x RCA</p> <p>1 grabación, 2 x RCA</p>
<b>SALIDAS</b>	<p>1 pre out, 2 x RCA</p> <p>1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm</p> <p>Altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables, A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm, terminales roscados o bananas</p>
<b>RESPUESTA</b>	20-20.000 Hz ±1 dB
<b>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</b>	88 dB (ponderación A)

<b>DISTORSIÓN</b>	Armónica: < 0'04% (1 W)
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230/115 V CA, 200 W máximo
<b>MEDIDAS</b>	435 x 105 x 335 mm fondo
<b>PESO</b>	6'7 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Cable de antena AM y FM Pilas para el mando a distancia