

Q3-202



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES			COLOR CODE / CODIGO COLORES	
CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	12/0,10	PARTS / PARTES	
	Size (mm ²) / Sección (mm ²)	0,094	Insulation / Aislamiento	
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	0,4	Insulation / Aislamiento	
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)	Outer Jacket / Cubierta Exterior	
	No. Conductors	2C	Spool Design / Diseño Bobina	
INSULATION / AISLAMIENTO	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	0,9	New Deign / Nuevo Diseño	
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,25	Spool Size / Medidas Bobina (O.DxI.DxH)	
	Material	PVC	160x75x75	
	Color	Red - White / Rojo - Blanco	Cable Printing colour / Color Marcaje	
SHIELD / PANTALLA	Type / Tipo	Spiral / Espiral	PACKING PATTERN / PRESENTACION	
	Stranding / Formación	45/0,10	100m paper spool / Bobina Carton 100m	
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)	Approved	
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	3,1	Rev .	
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,45		
	Material	Flexible PVC / PVC Flexible		
	Color	Black / Negro		
CABLE PRINTING / MARCAJE	Q3-202 EMELEC VíasCom 2x0,09 mm ² OFC SHIELDED			
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS				
1. Conductor Resistance / Resistencia		210 Ω/Km		
2. Capacitance Conductor/Shield / Capacidad Conductor/Pantalla		225 pF/m		
3. Capacitance Cond./Cond. / Capacidad Cond./Cond.		125 pF/m		
4. Max. Rated Voltage / Tension Nominal		AC 49 V		
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS				
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio		°C -15° / +70°		
2. Outer Jacket propierties / Propiedades Cubierta		FRNC PVC		
3. Weight / Peso				

