

Producto

Grabador Tecatel 8CH, 4K, 5-IN-1 AHD/CVI/TVI/IP/ANALOG 1 SATA *3,5" 8TB. Max. 8MP

Marca

Tecatel

Código / Ref

SE-GRAB8034K/250212026



ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS	
SISTEMA/SYSTEM	
Procesador/Main processor	HI3531D
Sistema operativo/Operating System	LINUX
VIDEO	
Entrada / Input	8 CH BNC
Tipo de señal / Signal type	Analogico/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ IP
Canales / Channels	MODO HÍBRIDO: Analogicas: 8*(AHD/TVI/CVI: 8MP; TVI/AHD: 5MP; AHD/TVI/CVI: 4MP; AHD/TVI: 3MP; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; CVBS: 960H) Analog+IP: 2*Analogicas+14*IPs(Max8MP), 4*Analogicas+12*IPs(Max 8MP), 6*Analogicas+10*IPs(Max 8MP) SOLO IP: 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P (Ancho de banda total: ≤160M)
Salida / Output	1 VGA, 1 HDMI
AUDIO	
Entradas/Input	4 Canales RCA
Salida/Output	1 Canal RCA
ALARMA / ALARM	
Detección de movimiento/Motion Detection	En 8 Canales BNC (máximo 32 canales en SOLO IP)
Modo de disparo de eventos / Trigger events	Grabación, Email, Zumbador, Captura de pantalla y Notificaciones
Alarma por email / Email Alarm	Envío de imágenes por email
PTZ	
Interfaz / Interface	RS485
Protocolo / Protocol	Pelco-D, Pelco-P
Velocidad de transmisión / Baud Rate	110 ~ 921600
Dirección / Address	0 ~ 255
PANTALLA / DISPLAY	
Salida HDMI/ HDMI Output	3840x2160/30Hz, 2560x1440/30Hz, 1920 x 1080P/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
VGA	1920 x 1080P/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
División de pantalla / Display Split	36 CH/ 25 CH/ 16 CH/ 9 CH/ 8 CH/ 4 CH/ 1 CH
Menú OSD	Título de cámara, Tiempo de grabación, Detección de movimiento, Alarma, Pérdida de video
GRABACION / RECORDING	
Compresión de video / Video Compression	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Resolución / Resolution	8MP (3840x2160), 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (P:960x576 /N:960x480)
Velocidad de grabación / Record Rate	Analogicas: PAL: 8MP (3840*2160 8*8fps), 5MP (2592*1944 8*12fps), 4MP (2560*1440 8*15fps), 3MP (2048*1536 8*18fps), 1080P (1920*1080 8*25fps), 720P (1280*720 8*25fps), 960H (960*576 8*25fps) NTSC: 8MP (3840*2160 8*8fps), 5MP (2592*1944 8*12fps), 4MP (2560*1440 8*15fps), 3MP (2048*1536 8*18fps), 1080P (1920*1080 8*30fps), 720P (1280*720 8*30fps), 960H (960*480 8*30fps) SOLO IP (H.265): PAL: 4k@17x25fps, 5MP@26x25fps, 4MP@32x25fps, 3MP@32x25fps, 1080P@32x25fps, 960P@32x25fps, 720P@32x25fps, D1@32x25fps NTSC: 4k@17x30fps, 5MP@16x30fps, 4MP@32x30fps, 3MP@32x30fps, 1080P@32x30fps, 960P@32x30fps, 720P@32x30fps, D1@32x30fps
Modo de grabación / Record mode	Manual\ Por tiempo\ Detección de movimiento

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS	
REPRODUCIR Y GUARDAR / PLAYBACK AND BACKUP	
Capacidad de decodificación / Decode Capability	9 CH 720@30fps
Reproducción / Playback	Analogicas: 8CH 8M@8fps, 8CH 5M@12fps, 8CH 4M@15fps, 8CH 3M@18fps, 8CH 1080p@30fps Híbrido: 4CH 1080P@30fps, 4CH 3MP@18fps, 4CH 4M@30fps, 3CH 5MP@20fps, 2CH 4K@30fps Solo IP: 2CH 4K@30fps, 3CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 6CH 3M@30fps, 9CH 1080P@30fps, 9CH 960P@30fps, 9CH 720P@30fps
Reproducción remota / Remote playback	4 CH / 1 CH
Modo de búsqueda / Search mode	Todo, Canal, Manual, Fecha y hora, Detección de movimiento
Funciones de reproducción / Playback functions	Reproducir, Pausar, Parar, Avanzar, Retroceder, Zoom digital, Pantalla completa
Backup de archivos / Backup File	Dispositivo USB(FAT 32)/ Red/ FTP
RED / NETWORK	
Interfaz / Interface	1 RJ45 10M/100M/1000M
Funciones de red / Network functions	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEY
Navegador web / Web Browser	IE 8-11, Google Chrome (<Ver44), Firefox (<Ver53)
Software CMS	Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Extra Stream	CIF(1-30 fps)
Dispositivo móvil / Smartphone	iPhone, iPad, Android ,Android pad
DISCO DURO / HARD DISK	
Interfaz / Interface	1 SATA 2.5"/3.5"
Capacidad / Capacity	Hasta 8 TB
GENERAL	
Idioma / Language	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek
UTC Control	Si
Puerto USB / USB Interface	2 USB 2.0
Consumo / Consumption	DC 12V ≤10W (Sin disco duro)
Temp. de trabajo / Working Environment	-10~55°C
Dimensiones / Dimensions (A x Al x H)	26 x 4.5 x 22.5 cm
Peso / Weight	800 g (sin disco duro)



Diseñado por Tecatel en España y fabricado en China



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice